

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XIV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 11 DE MARÇO DE 2020

Nº 046

EXECUTIVO/GABINETE

PORTARIA Nº 153/2020-A.P., de 11 de Março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o inciso XI, do Art. 69, da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE: desligar do Serviço Público Municipal, o servidor EMILIO RAULINDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 6413, Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, tendo em vista o seu falecimento em 23 de Fevereiro de 2020, constante da Certidão de Óbito de Matrícula nº 0939060155 2020 4 00021 057 0006221 50, expedida pelo 2º Serviço Notarial e Registral de São Gonçalo do Amarante/RN, em 03 de Março de 2020.

Paulo Emídio de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 154/2020, de 11 de março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Orgânica do Município e, em observância a Lei Complementar Municipal nº 69/2015, que dispõe sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear BEATRIZ ESTEFANNY FELIX DA SILVA para exercer o cargo de Gerência de Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 11 de março de 2020.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 217/2020-SEMA, de 11 de Março de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que consta no Processo nº 183/2020-SEMA:

RESOLVE: Conceder a DALVANIRA GOMES DE MACEDO, Matrícula 9312, Professora Polivalente, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, a partir de 12 de Março de 2020 à 12 de Junho de 2020, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 13 de Junho de 2020.

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2020

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ (MF) nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADA: DEYVESSON ÂNGELO DE MELO FONSECA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 069.104.424-40, com endereço na Avenida Central, nº 210, Regomoleiro, São Gonçalo do Amarante/RN.

OBJETO: A Locação de um Imóvel constando com área construída de 220,69m2, situado na Rua Jason Alexandre do Nascimento, s/n.º, GP 005, Loteamento Mirante do Sol IV, Quadra U, Lote 15, Santo Antônio do Potengi, São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, desta Dispensa de Licitação nº 017/2020, proposta da CONTRATADA, que o integram independentemente de transcrição.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

MODALIDADE LICITATÓRIA: Dispensa de Licitação (Processo/PMSGAR/N nº 2000001850).

DATADAASSINATURA: 06 de março de 2020.

VIGÊNCIA: Da data da assinatura, prolongando-se por doze meses, podendo ser prorrogada mediante assentimento das partes por iguais períodos até completar sessenta meses.

SIGNATÁRIOS: Jalmir Simões da Costa – pelo Contratante, e Deyvesson Ângelo de Melo Fonseca – pela Contratada.

São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de março de 2020.
JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde

SAAE/LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020

O (a) DIRETOR (A) PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,

Art. 24 – É dispensável a Licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

...
CONSIDERANDO, justificativa quanto à necessidade da aquisição materiais elétricos emergenciais para reposição do almoxarifado;

CONSIDERANDO, que os itens a serem contratados enquadram-se como contratação de pequeno valor conforme Parecer da Assessoria Jurídica;

RESOLVE:

1 – Fica dispensado o procedimento licitatório para a contratação aquisição materiais de elétricos emergenciais para reposição do almoxarifado no valor total de R\$ 11.691,30 (Onze Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos) à empresa ALPHATRONIC COM. E SERVIÇOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 02.162.198/0001-35, sediada Avenida Piloto Pereira Tim, 1235, Parque de Exposições, Parnamirim/RN, de acordo com o que consta do Processo de Dispensa nº 005/2020.

São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de Março de 2020.
Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente do SAAE

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019.
 EXTRATO ARP N° 011/2020

OBJETO: aquisição de ferramentas e equipamentos para operação e conservação das estações constituintes do sistema adutor Maxaranguape/São Gonçalo, visando suprir as necessidades operacionais do SAAE/SGA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	(Marca)	VALOR UNITÁRIO
NOME: Marly F. de Oliveira Comércio e Serviços ME					
ENDEREÇO: Rua Maurício Fernandes, 450 Loja – CEP 59.290-000 – Santa Terezinha III – São Gonçalo do Amarante/RN					
CNPJ: 10.698.964/0001-09			E-MAIL: marlyf.deoliveiracomercioservicos@hotmail.com		
01	Talha manual de catraca e alavanca para 1,5t: Talha de alta resistência e performance com sistema de alavanca com catraca e Ganchos forjados e dispostos de trava de segurança. Fabricada conforme Norma NBR 16.324. Projetada em tamanho e peso reduzidos capacidade de 1,5 toneladas e elevação de 2m, peso de 10,100kg.	Und	04	Worker	R\$ 695,00
02	Talha Manual para 1,5t e corrente de 4m: Talha de alta resistência e performance com ganchos forjados e dispostos de trava de segurança. Fabricada conforme Norma NBR 16.324. Projetada em tamanho e peso reduzidos capacidade de 1,5 toneladas e elevação de 4m, peso de 10,100kg.	Und	04	Vonder	R\$ 295,00
03	Cinta de poliéster para içamento de carcas emmunck, 1,5t – 2m: Cinta de ancoragem confeccionada em fita dupla de poliéster com 2m de comprimento, capacidade de carga certificada de 1,5t. Certificada pelo INMETRO e norma: EN 795:2012 Type B.	Und	06	Worker	R\$ 55,30
04	Cinta de poliéster para içamento de carcas em munck, 1,5t – 4m: Cinta de ancoragem confeccionada em fita dupla de poliéster com 4m de comprimento, capacidade de carga certificada de 1,5t. Certificada pelo INMETRO e norma: EN 795:2012 Type B.	Und	06	Worker	R\$ 98,80
06	Macaco hidráulico tipo garrafa 3t: Macaco hidráulico tipo garrafa com válvula de segurança contra sobrecarga, cabeça de apoio de aço ranhurada para evitar deslizamento, fuso de aproximação à carga, capacidade de 3t. Curso do pistão: 110mm, curso fuso: 60mm, altura máxima: 350mm, altura mínima: 180mm.	Und	04	Vonder	R\$ 143,67
07	Esmerilhadeira angular 4.1/2"850w: Esmerilhadeira angular profissional, arrefecimento direto, tampa de proteção antitorção, empunhadura adequado para a palma da mão. Tensão: 220V, potência nominal absorvida 850W, N° de rotações (sem carga) 11.000 r.p.m., rosca do eixo M14, 5/8", diâmetro do disco 115 mm. Interruptor de dois sentidos.	Und	02	Vonder	R\$ 389,90
08	Esmerilhadeira angular 7": Esmerilhadeira Angular compacta 7", com capa de proteção com trava. Possui engrenagens usinadas e estator com proteção de resina, rolamentos com agulhas de alta qualidade e dupla vedação. Tensão: 220V, potência nominal absorvida 2000W, N° de rotações (sem carga) 8500 r.p.m., rosca do eixo M14, diâmetro do disco 180 mm. Interruptor de dois sentidos.	Und	02	Vonder	R\$ 645,42
09	Disco de lixa para esmerilhadeira angular 4.1/2": Disco de lixa com grão de oxido de alumínio, indicado para uso em esmerilhadeira. Diâmetro do disco:115mm grão 24. Caixa com 30 unidades.	Cx	100	Fertak	R\$ 2,24
10	Disco de corte fino para esmerilhadeira angular 4.1/2x1mm: Corpo reforçado com malha de fibra de vidro, anel interno de aço especial, diâmetro: 4.1/2" (115mm), furo: 7/8" (22,2mm), espessura: 3/64" (1mm), para corte de metal.	Und	300	Fertak	R\$ 2,55
11	Disco abrasivo de desbaste para metal 4.1/2"x1/4x7/8: Duas malhas de fibra de vidro externas, disco mais denso e menos poroso, para desbaste de metal. Diâmetro: 4-1/2", espessura: 1/4" eixo: 7/8".	Und	300	Fertak	R\$ 3,90
13	Disco abrasivo de desbaste para metal 7"x1/4x7/8: Duas malhas de fibra de vidro externas, disco mais denso e menos poroso, para desbaste de metal. Diâmetro: 7", espessura: 1/4" eixo:7/8".	Und	100	Fertak	R\$ 7,88
15	Disco de borracha semirrígido para lixadeira 7": Disco de borracha semirrígido, fabricado em borracha 100% natural. Diâmetro de 7" (180mm). Velocidade máxima de trabalho: 6000 RPM, furo do disco: 5/8" Acompanha porca de trava.	Und	10	Max	R\$ 16,65
20	Broca para concreto com encaixe SDS Plus 8x260mm: Aplicação: Concreto, alvenaria e pedras em geral Material: Corpo em aço especial; Acabamento: Têmpera total no corpo; Comprimento útil: 200mm; Comprimento total: 260mm; Diâmetro: 8mm.	Und	10	Worker	R\$ 11,26

21	Broca para concreto com encaixe SDS Plus 10x260mm: Aplicação: Concreto, alvenaria e pedras em geral Material: Corpo em aço especial; Acabamento: Têmpera total no corpo; Comprimento útil: 200mm; Comprimento total: 260mm; Diâmetro: 10mm.	Und	10	Lotus	R\$ 9,80
22	Broca para concreto com encaixe SDS Plus 12.5x260mm: Aplicação: Concreto, alvenaria e pedras em geral Material: Corpo em aço especial; Acabamento: Têmpera total no corpo; Comprimento útil: 200mm; Comprimento total: 260mm; Diâmetro: 12.5mm.	Und	10	Lotus	R\$ 12,95
23	Furadeira de impacto reversível 1/2" 750w com mandril: Sistema de engrenamento helicoidal e interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade e comutador de sentido de giro. Botão-trava para trabalhos contínuos e empunhadura emborrachada. Tensão: 220V; Potência: 750W; Número de rotações (sem carga): 0 – 3.000 r.p.m.; Potência útil: 351W; Mandril: 1/2" (13mm); Amplitude de aperto: 13mm; Impactos por minuto: 0 – 48.000 min-1; Amplitude de perfuração: # Concreto: 16mm # Madeira: 30mm # Aço: 13mm # Alvenaria: 18mm.	Und	02	Tramontina	R\$ 360,70
24	Broca SDS Plus tipo talhadeira 20x250mm: Talhadreira de encaixe SDS para trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc. 20mm x 250 mm.	Und	20	Lotus	R\$ 13,59
25	Broca SDS Plus tipo ponteiro 250mm: Ponteiro de encaixe SDS para trabalhos de rompimentos, demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas, pavimentos e etc. comprimento de 250 mm.	Und	20	Lotus	R\$ 13,10
26	Jogo de broca aço rápido 04 peças - 06 a 12,5mm para metal: Brocas de aço rápido com haste cilíndrica e ângulo de afiação: 118° Diâmetro: 6,00mm, 8mm, 10mm e 12,5mm. É feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338.	Jg	10	Irwin	R\$ 75,10
29	Jogo de ponta montada 05 peças para furadeira – A1 a A5 (Grao 46): Pedra de desbaste para acabamento fabricadas em óxido de alumínio rosada. Grão 46, haste de 1/4" A1 – 3/4 x 2.1/2" A2 – 1 x 1.1/4" A3 – 7/8 x 2.3/4" A4 – 1.1/4 x 1.1/4" A5 – 3/4 x 1.1/8".	Jg	20	Worker	R\$ 26,90
31	Serra copo de vídea para concreto 104mm: Para furar tijolos, concreto, pisos, porcelanato, blocos de cimento, para passar canos ou outras tubulações. Diâmetro: 104mm; Altura do diamantado: 8mm; Altura do Corpo: 43mm; Tipo: Segmentada RPM máxima: 3000; Tamanho da Haste: 15cm Ítens inclusos: 01 serra copo, 01 haste e 01 pino guia	Und	10	Worker	R\$ 190,70
32	Kit serra copo 6 peças para madeira 32 a 59mm: Kit Serra Copo Aço Carbono para Madeira 6pçs. Ideal para furos em materiais moles como madeiras e compensados, plásticos e PVC, borracha, gesso e fibrocimento. utilizada em furadeiras. RPM (Rotação Máxima): 3.800; Kit com 6 serras mais o adaptador com broca. TAMANHOS: – Diâmetro: 1 1/4" (32 mm), 1 1/2" (38 mm), 1 3/4" (44 mm), 2 1/8" (54 mm), 2 5/16" (59 mm).	Kit	10	Lotus	R\$ 39,86
33	Rolo de lã de carneiro 10cm: Rolo de lã 10 cm, com suporte com garfo. Fabricado com lã sintética de poliéster, empunhadura ergonômica em plástico reforçado utilizado para pequenas áreas e de difícil acesso.	Und	100	Worker	R\$ 15,90
35	Inversora de Solda 200A Monofásica 220v Com corrente de solda ajustável de 10 a 200 para aplicações profissionais, Solda com eletrodos de até 4,0m, incluindo celulósicos e E7018., Soldagem TIG (GTAW) – Facilidade de abertura de arco através da tecnologia liveTig, além de excelente estabilidade de arco mesmo soldando chapas finas. Possui alças para transporte e painel digital. Cabos longos com cabos porta eletrodo de 4m e garra obra de 3m com conectores OKC 50. Função Arc Force e Hotstart - Função automático para melhor abertura de arco, não deixando o eletrodo colar na peça e ótima estabilidade do arco de Solda; Possui sensor de proteção contra sobrecarga, Especificações técnicas: Tensão: 220 V; Frequência: 50/60 Hz; Seção cabo de alimentação (cobre): 3,25 mm ² 40% do fator de trabalho: 200 A / 28V; 60% do fator de trabalho: 163 A / 26,5V; 100% do fator de trabalho: 126 A / 25V; Faixa de Corrente: 10-200 A; Tensão de circuito aberto: 77 V; Eficiência com corrente máxima: 80 % Dimensões: 153 x 401 x 273 mm; Peso: 7 kg; Grau de proteção da carcaça: IP21S; Grau de isolamento: H; Corrente Nominal de Entrada: 38 A; Corrente Eficaz Máxima: 24 A; Potencia Aparente: 8,36 KVA; Potência consumida: 6,2 KW; Transformador ecomendado: 10 KVA; Disjuntor ou Fusível Retardado recomendado: 40 A; Temperatura de operação: 10 a 40 °C; Norma: IEC 60974-1.Acompanha: 1 Retificador/inversor; 1 conjunto porta-eletrodo (cabo com engate rápido e porta-eletrodo); 1	Und	02	Worker	R\$ 1.252,20

	conjunto garra obra (cabo com engate rápido e garra negativa);Manual de operação.				
36	Máscara de solda com alto escurecimento – tonalidade 11: Alimentação por células solares com escurecimento automático. Área de visão: 90 x 35 mm e dimensões do filtro: 110 x 90 x 9mm.Estágio claro: DIN 3; Estágio escuro: DIN 11; Peso aprox.: 480 gramas; Proteção do filtro: DIN 16; Temperatura de operação: -5°C ~ 55°C; Tempo de resposta: 1/5000.	Und	02	Worker	R\$ 178,00
37	Eletrodo para ferro fundido 2.5mm: Alma de níquel-ferro; soldagem de ferro fundido cinzento, maleável e nodular, a frio ou com moderado pré-aquecimento. Corrente45-80 A; Diâmetro 2.5 mm; Volts18-23 V. Embalagem a granel com peso variado.	Kg	30	Esab	R\$ 88,00
38	Eletrodo ok serralheiro E6013 2.5mm: Eletrodo rutilico especial para aplicação em estruturas metálicas, chapas galvanizadas e construções em geral, baixo índice de respingos e escória de fácil remoção. Produz cordões com excelente acabamento. Diâmetro: 2,50mm; Corrente: 75-110ª A; Tensão: 20-30V; Resistência à tração: 480 – 520Mpa; Alongamento: 22 – 24%. Embalagem a granel com peso variado.	Kg	100	Vonder	R\$ 23,95
39	Eletrodo E6013 3.25mm: Eletrodo rutilico especial para aplicação em estruturas metálicas, chapas galvanizadas e construções em geral, baixo índice de respingos e escória de fácil remoção. Produz cordões com excelente acabamento. Diâmetro: 3,25mm; Corrente: 85-160ª; Tensão: 20-30V; Resistência à tração: 480 – 520Mpa; Alongamento: 22 – 24%. Embalagem a granel com peso variado.	Kg	100	Vonder	R\$ 23,90
40	Eletrodo E7018 2.5mm OK: Utilizado em reparos navais, estruturas metálicas, vasos de pressão, plataformas e aços de composição desconhecida. Diâmetro do eletrodo: 2,50 mm; Atende norma: AWS E7018; Posições de soldagem: Plana, horizontal, vertical ascendente, sobre-cabeça e angular; Faixa de corrente do eletrodo: 65 - 105 A; Tensão do eletrodo: 20 V a 30 V. Embalagem a granel com peso variado.	Kg	50	Vonder	R\$ 19,80
43	Chave de grifo americana 14": Chave Americana para tubos Comprimento: 14" – 455mm; Mandíbula resistente a quebras e deformações com dentes endurecidos para melhor pegada e cabeça em formato de martelo.Fácil regulagem, fácil de girar e dom tratamento especial para alta durabilidade.	Und	05	Lotus	R\$ 59,65
44	Chave de grifo americana 18": Chave Americana para tubos Comprimento: 18" - 460mm; Mandíbula resistente a quebras e deformações com dentes endurecidos para melhor pegada e cabeça em formato de martelo.Fácil regulagem, fácil de girar e dom tratamento especial para alta durabilidade.	Und	05	Lotus	R\$ 82,80
45	Chave de grifo americana 24": Chave Americana para tubos Comprimento: 24" – 609mm; Mandíbula resistente a quebras e deformações com dentes endurecidos para melhor pegada e cabeça em formato de martelo.Fácil regulagem, fácil de girar e dom tratamento especial para alta durabilidade.	Und	05	Worker	R\$ 125,00
46	Piso metálico para andaime tubular: O piso metálico para andaime de 1,5 m. Com furos e ranhuras que impedem o acúmulo de água, e tornam a superfície antiderrapante. Largura de 0,35m e comprimento de 1,5 m para apoio sobre as travessas do andaime, travado por grampo metálico tipo gancho.	Und	16	Compal	R\$ 228,00
47	Andaime tubular 1,5mx1,00m: Sistema de acesso para realização de serviços de engenharia e apoio para indústria da construção, entre outras. Dimensões: 1,50 x 1,00 m; diâmetro de 1 1/4 " = 3,18 cm com parede de 2,65mm.	Und	20	Compal	R\$ 132,00
48	Roldana de metal 20 cm com gancho: Roldana metálica com gancho e com diâmetro de 20 cm para elevação de cargas até 100 kgs.	Und	04	Kala	R\$ 69,90
49	Rodizio para andaimes: A roldana para andaime com roda de poliuretano e fabricada em aço galvanizado com medidas 6" x 2". Sua roda é coberta com poliuretano, possui tubo de encaixe de 09 cm e capacidade de carga de 500kgf.A roldana para andaime, além de giratória ela também possui sistema de freio, eixo com bucha 3/4 ", parafuso do eixo 1/2 e roda em alumínio fundido ou ferro fundido revestida em poliuretano ou borracha e rotação por rolamento esférico na base de giro com bico de graxa e rolamento cilíndrico no centro da roda com bico de graxa	Und	08	Compal	R\$ 198,00

51	Escada multifuncional 4x4 com 16 degraus em alumínio: Escada multifuncional 4x4 com 16 degraus 9X1. São 9 escadas em uma só, máxima resistência. Estrutura em alumínio com catracas e travamento automático na extensão. Sapatas com base anti-derrapante. É uma escada estável que oferece diversas possibilidades funcionais, Compacta e totalmente dobrável com largura da barra estabilizadora: 71cm	Und	02	Botafogo	R\$ 456,00
53	Alicate universal 8" Super kraft: Alicate para electricista isolado ate 1000 volts. Desenvolvido em aço vanádio, empunhadura em polímero anti-chamas e com acabamento escurecidos e faces lixadas. Produzido de acordo com as normas NBR 9699 e de segurança NR 10. Suas arestas de corte longas permitem o corte em ampla gama de cabos. Podendo corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas. Possui dispositivo para prensar terminais de até 10 mm sem isolamento, com ranhuras cruzadas nas faces dos mordentes garante maior aderência no agarre de cabos e fios em geral e capas isolantes.	Und	02	Worker	R\$ 45,80
57	Macho manual para rosca em aço rápido M3 x 0.5mm: Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos.Corpo em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido; Tamanho M3 x 0.5m, rosca grossa.	Und	05	Tramontina	R\$ 33,90
58	Macho manual para rosca em aço rápido M4 x 0.7mm: Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos.Corpo em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido; Tamanho M4 x 0.7mm, rosca grossa.	Und	05	Tramontina	R\$ 30,80
59	Macho manual para rosca em aço rápido M5 x 0.8mm: Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos.Corpo em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido; Tamanho M5 x 0.8m, rosca grossa.	Und	05	Tramontina	R\$ 33,95
60	Macho manual para rosca em aço rápido M6 x 1.0mm: Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos. Corpo em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido; Tamanho M6 x 1.0mm, rosca grossa.	Und	05	Tramontina	R\$ 39,80
61	Macho manual para rosca em aço rápido M8 x 1.25mm: Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos. Corpo em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido; Tamanho M8 x 1.25m, rosca grossa.	Und	05	Tramontina	R\$ 55,55
62	Macho manual para rosca em aço rápido M10 x 1.5mm: Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos. Corpo em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido; Tamanho M10 x 1.5m, rosca grossa.	Und	05	Tramontina	R\$ 65,80
63	Macho manual para rosca em aço rápido M12 x 1.75mm: Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos. Corpo em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido; Tamanho M12x 1.75mm, rosca grossa.	Und	05	Tramontina	R\$ 71,50
66	Jogo de Chaves Allen tipo Canivete com 7 Peças de 2 a 8mm: Jogo tipo canivete de Chaves Hexagonais é composto por 7peças feitas em aço Vanadium, com acabamento escurecido e armação produzida em polipropileno ou metal, garantindo maior resistência. Indicadas para parafusos com sextavado interno. Jogo composto por 07 chaves hexagonais. Medidas: 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm e 8 mm.	Und	10	Lotus	R\$ 25,80
67	Jogo de Chaves Torx tipo Canivete com 8 Peças: Jogo tipo canivete de chaves perfil torx em aço Vanádium e fosfatizadas. Suporte para as chaves em polipropileno ou metal e marcação das medidas no suporte. Contém 8 chaves torx, nas medidas: T9; T10; T15; 20; T27; T30; T40; T25	Und	10	Lotus	R\$ 19,90
68	Adesivo epóxi profissional para colagens: Indicado para reparos e colagens de pequenas superfícies de materiais lisos, porosos como metais e outros materiais. Resiste a temperaturas de até 70°C; Cura inicial: 90 minutos e cura total: 24 horas. Conteúdo: 23g Composição: Componente A (resina): Resina epóxi; Componente B (endurecedor): Endurecedor: N,N-Dimetildipropileno-triamina, trietilenotetramina.	Und	30	Araldite	R\$ 16,30
69	Chave combinada nº 08 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm	Und	10	Robust	R\$ 10,20
70	Chave combinada nº 10 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.	Und	10	Robust	R\$ 11,80

71	Chave combinada nº 11 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm	Und	10	Robust	R\$ 13,00
72	Chave combinada nº 12 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.	Und	10	Robust	R\$ 12,75
73	Chave combinada nº 13 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.	Und	10	Robust	R\$ 11,80
74	Chave combinada nº 14 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.	Und	10	Robust	R\$ 12,63
75	Chave combinada nº 15 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm	Und	10	Robust	R\$ 13,10
76	Chave combinada nº 16 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm	Und	10	Robust	R\$ 16,90
77	Chave combinada nº 17 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.	Und	10	Robust	R\$ 17,20
78	Chave combinada nº 18 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.	Und	10	Robust	R\$ 19,90
79	Chave combinada nº 19 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.	Und	10	Robust	R\$ 20,80
80	Chave combinada nº 20 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.	Und	10	Robust	R\$ 22,00
81	Chave combinada nº 23 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm.	Und	10	Robust	R\$ 23,00
82	Chave combinada nº 24 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm	Und	10	Robust	R\$ 27,70
83	Chave combinada nº 25 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm	Und	10	Gedore	R\$ 37,90
84	Chave combinada nº 28 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm	Und	10	Gedore	R\$ 62,00
85	Chave combinada nº 36 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação	Und	10	Gedore	R\$ 90,00

	em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm				
87	Chave combinada nº 41 Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm	Und	10	Sata	R\$ 110,50
88	Chave combinada nº 50: Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15° e Unit Drive 10°. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm	Und	10	Sata	R\$ 180,50
89	Serra mármore 1500w para cortes a seco: A Serra Mármore possui 1500W de potência e 12.200 rotações por minuto, é utilizada para realizar cortes em concreto, pedras, mármore, granito, azulejos e porcelanatos. Diâmetro do disco de 125 mm, duas chaves sextavadas interiores, uma de boca e uma allen.	Und	04	Bosch	R\$ 440,00
90	Disco de corte de madeira, para serra mármore: Disco especial para madeira com grãos de carbureto de tungstênio. Rápido, fácil e seguro, diâmetro externo de 115mm.	Und	30	Kala	R\$ 18,90
91	Disco diamantado standard turbo, para serra mármore: Disco Diamantado Standard para uso em serra mármore. Indicado para materiais de construção em geral, concreto armado, tijolo, pedra calcária, granitos, mármore, telhas, entre outros. Diâmetro externo de 110mm.	Und	30	Lotus	R\$ 10,80
93	Jogo de soquete sextavado 1/2" – 10 a 32mm Jogo de Soquetes Sextavados 1/2". Estojo termoplástico. Jogo composto por 23 peças, sendo: - Soquetes: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm. - Catraca. - Cabo T. - Extensão 5" , 10". - Junta Universal.	Jg	04	Mayle	R\$ 280,00
94	Kit moto esmeril de bancada 6" 400w Moto Esmeril de Bancada 6", 1/2CV voltagem de 220v. Rebolo reto 6" x 3/4", grão 60 e lixa circular de aço 6". Protetores de cavacos transparente e ajustável e Duas Mesas de apoio ajustável para desbaste ou afiação.	Und	02	Vonder	R\$ 258,50
95	Lixa circular de aço 6" para motoesmeril: Escova circular Indicada para limpeza de peças em geral. Utilizada em motoesmeril. Aço carbono/latonado com cerdas onduladas e diâmetro do furo de 3/4".	Und	10	Lotus	R\$ 29,60
96	Escova de aço tipo copo 3" com haste de 1/4": Escova tipo copo com haste Indicada para limpeza de peças em geral. Utilizada em furadeiras. Possui acabamento latonado que proporciona boa resistência à oxidação e diâmetro da haste de 3/4".	Und	50	Worker	R\$ 33,90
97	Escova manual de aço 4 fileiras e cabo de plástico: Escova manual com cabo de plástico indicada para limpeza de peças em geral. Cerdas em aço carbono/polido.	Und	50	Lotus	R\$ 10,80
98	Lavadora de alta pressão 1800w Lavadora monofásica 220v com dispositivo contra superaquecimento do motor, equipada com rodas de 180 mm e alça ergonômica. Pressão máxima: 1.900 psi e moderno sistema de Stop total, que desliga o motor e alivia a pressão interna através da liberação do gatilho. Acompanha: pistola de alta pressão com trava, ponteira turbo, ponteira para regular o jato de saída de água, mangueira de alta pressão com 5m, filtro para sucção de água, dispositivo interno para aplicação de sabão, engate rápido e manual de instruções.	Und	02	Vonder	R\$ 1.188,00
100	Kit irrigação 3 micro aspersores para jardins e gramados: Kit composto por: Conector para torneira 1/2" e 3/4". Conector engate rápido (ER) para mangueira 1/2": 1 unidade Conector para microtubo 4mm: 2 unidades. Adaptador fim de linha 13mm: 1 unidade Tubo de polietileno (PELBD 0437): 15m, Conector tê 4mm: 2 unidades Estaca: 3 unidades Microaspersor MFM 43 LPH azul: 3 unidades Vazador 4mm: 1 unidade	Und	30	Herc	R\$ 30,80
102	Mangueira para irrigação perfurada 25mm ou 1": Pressão de serviço: 0,2 a 0,8 Kg/cm2. Distância entre emissores: 0,15 a 1,05m Diâmetro dos emissores: 0,3 mm. Diâmetro da mangueira: 28mm Espessura da parede: 0,20 mm/200µ. Rolo com 100m	Und	05	santeno	R\$ 98,00
103	Bico presilha para encher pneus: Para calibradores eletrônicos digitais e balanças mecânicas sem retenção do ar (passagem livre), Espiga para mangueira de 1/4" Comprimento da espiga: 22mm. Gatilho construído em uma só peça para maior resistência	Und	02	Lotus	R\$ 15,80
104	Mangueira para compressor de ar com engate macho conector 1/4": Mangueira de borracha e ponta de metal, 5/16" com engate macho e	Und	02	Worker	R\$ 68,80

	conector para 1/4", pressão 16 bar (300 psi), comprimento de 15m				
105	Engate rápido fêmea, para compressor de ar Fabricado em aço e utilizados em sistemas de ar-comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, calibradores, ferramentas pneumáticas, etc. Diâmetro interno: 1/4 ",Vedação: Borracha Nitrilica , Molas: aço DIN 17223/64C, Pressão máx. trabalho: 250 lbs/ pol2/ 16bar.	Und	02	Worker	R\$ 31,80
106	Bico de limpeza acionado por botão, para compressor de ar. Corpo em metal e válvula em latão. Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT e bico curto.	Und	02	Worker	R\$ 60,30
107	Bico soprador de ar com mangueira, acionado por botão: Corpo em alumínio e válvula em latão. Rosca de entrada de ar: 1/4"NPT,bico curto e mangueira de boa qualidade.	Und	02	Lotus	R\$ 25,00
108	Pistola para pintura por gravidade com caneca de alumínio de 500ml e bico de 1,5mm: Tipo gravidade com caneca em alumínio com tampa rosqueável e corpo da pistola com acabamento polido. Entrada de ar: 1/4", incluso adaptador e engate rápido. Regulagem de abertura do leque e vazão de ar.	Und	02	Lotus	R\$ 430,00
109	Compressor de ar 100 litros 2HP 140psi: Motor 2,0 HP de 220v com proteção: Circuito de parada automática integrado e proteção térmica no motor Faixa de pressão nominal 140 (lbf/pol) Equipado com regulador de pressão, indicadores de pressão do reservatório e saída e sistema de acionamento do motor por pistão. Equipado com rodas, dreno do óleo, visor do óleo, alça de transporte, protetor de correia, plug de reposição do óleo.	Und	02	Motomil	R\$ 2.689,00
127	Chave Ajustavel/Inglesa 8". Aço liga de alta resistência, Tipo Fosfatizada	Und	04	Kala	R\$ 35,00
131	Caixa para ferramentas "safona" com 5 gavetas: Confeccionada em chapa reforçada de aço especial, comprimento de 500mm, largura de 200 mm e altura de 230mm, com capacidade de 25kg. Estrutura e alça com acabamento em pintura padrão, articulação com acabamento niquelado e cromado, caixa resistente e soldada, furo com diâmetro de 8,3 mm para utilização de cadeado (não incluso).	Und	06	Fercar	R\$ 121,99
132	Alicate Prensa Terminais Pino Tubular 8": Material do corpo do alicate em Aço carbono. Conta com sistema de catraca que libera o terminal após atingir a pressão pré estabelecida.	Und	04	Worker	R\$ 215,00
133	Trena de aço 10M: Fita em Aço com graduação em milímetros, centímetros e polegadas, fita com trava que facilita a leitura, alça em nylon e presilha para cinto, auxiliando no transporte e segurança durante o uso.	Und	05	Lotus	R\$ 38,00
134	Fita Isolante Alta Tensão 19mm x 10m: Para uso profissional, com proteção UV. Utilizada para isolamento primária de fios e cabos para baixa, média e alta tensão. Isolação primária de fios, cabos, emendas, terminais e terminações com classe de tensão de até 69 kV· Atua como isolante elétrico nas emendas e terminações de cabos que possam atingir a temperatura de 90°C· Cor: Cinza; Espessura: 0,76 mm; Materiais: Borracha de Etileno Propileno.	Und	100	Foxlux	R\$ 16,04
135	Fita Isolante baixa Tensão 19mm x 20m: Fita Isolante Classe A - Uso Profissional utilizada para Isolação de fios e cabos elétricos até 750V. Atua como camada protetora contra raios UV (UltraVioleta Classe de temperatura de 105°C	Und	100	Foxlux	R\$ 8,50
136	Motobomba à gasolina 2" 7,0 hp com motor 4 tempos: Bomba autoescorvante, ou seja, ela consegue fazer a sucção da água mesmo contendo ar dentro da tubulação, com isso, pode-se eliminar a válvula de fundo de poço. Tipo de motor a combustão:4 tempos Combustível: gasolina comum Potência: 7,0 hp - 212 cm³ (cc) Vazão máxima da motobomba: 36 m³/hora Sucção máxima da motobomba: 8,0 m Recalque máximo da motobomba: 25,0 m Consumo aproximado do motor da motobomba: 1,8 litros/hora Capacidade do tanque de combustível da motobomba: 3,6 litros Capacidade de óleo no cárter: 0,5 litro Diâmetro do tubo de entrada da motobomba: 50 mm Diâmetro do tubo de saída da motobomba: 50 mm Sistema de partida: manual retrátil Sistema de ignição: transistorizado magneto Temperatura do ambiente de trabalho: -15 °C a +40 °C.	Und	02	Vonder	R\$ 1.300,70
137	Passa fios com alma de aço, 20m. Facilitador para passagem de fios e cabos; Ponta de tração soldada (Mega forte); Cabo de aço revestido de popipropileno (altamente resistente); 20 metros.	Und	05	Liege	R\$ 30,25

145	Ferro de solda 50w 220V Potencia mínima de 50W, Aquecimento Rápido, Resistencia de cerâmica com filamento de níquel-cromo, ponta com núcleo de cobre, coberta de ferro e revestimento de estanho, Temperatura nominal +-500°C.	Und	04	Worker	R\$ 40,00
146	Solda em tubo Base de estanho, 25 gramas, resina ativa, diâmetro 1mm.	Und	10	Emavi	R\$ 10,80
147	Sugador de solda Corpo antiestático, confeccionado em plástico, Material interno em ferro, Bico de Teflon, Sucção de 29cmHg	Und	04	Worker	R\$ 25,00
151	Pistola de graxa para rolamentos: Para uso com cartuchos de 400 g. Estrutura estriada para uma aderência firme e segura. O aço de alta qualidade, resistente a moissas, que permita fácil colocação do cartucho; Pressão máxima de 40 MPa (5.800 psi);volume/curso: 1,5 cm³ (0,092 pol.³) volume/curso; Comprimento: 380 mm (14.9 in).	Und	04	Vonder	R\$ 189,00
152	Graxa para rolamentos: Graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento com características antioxidante, anticorrosiva e antidesgaste utilizada em rolamentos e mancais planos de equipamentos industriais. Temperatura de Operação: -20°C a 120°C.	kg	214	White lub	R\$ 33,70
154	Óleo pneumático ISO 10 Utilizado em redes de ar comprimido para lubrificação de ferramentas pneumáticas. Viscosidade ISO VG 10. Lubrificca e protege partes móveis de máquinas e equipamentos de ar comprimido, evitando corrosão/oxidação e preservando juntas e mangueiras. Tem baixa viscosidade, proporcionando fácil arraste e alta estabilidade. Tolerante a altas pressões e é antiespumante.	Lt	100	pneumax	R\$ 39,80

São Gonçalo do Amarante, 11 de março de 2020.

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente do SAAE

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019.
EXTRATO ARP N° 04/2020

OBJETO: *fornecimento de combustíveis diversos (gasolina comum, diesel comum, diesel S 10*

NOME: AUTO POSTO SÃO TOME LTDA					
ENDEREÇO: AV: BACHAREL TOMAZ LANDIM N° 1340 – OLHO D'ÁGUA – SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – CEP: 59.295-569					
CNPJ: 04.839.900/0001-88			E-MAIL: ivoloopes@gruposaotome.com.br		
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	DESCONTO (%)
I	01	Gasolina Comum	LITRO	60.000	4,1%
	02	Diesel Comum	LITRO	35.000	
	03	Diesel S 10	LITRO	10.000	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Janeiro de 2020.

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente do SAAE

LEGISLATIVO

PORTARIA N° 92/2020.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;

RESOLVE,

Art. 1° - EXONERAR, SANDRA MARIA GALVÃO DE MELO MENDES CORRÊA do cargo de Assessor II.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante-RN, 11 de março de 2020.

EDSON VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA
Presidente

PORTARIA N° 93/2020.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;

RESOLVE,

Art. 1° - NOMEAR, IRANDRÉ GAMELEIRA DO RÊGO para exercer em comissão, o cargo de Assessor II integrante da estrutura de pessoal do gabinete de Vereador deste poder, criado pela Lei n° 1.362/2012 de 19 de dezembro de 2012.

Art.2° - Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 12 de março de 2020, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante-RN, 11 de março de 2020.

EDSON VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA
Presidente

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 005/2020
Processo Administrativo nº 095/2020

Respaldo no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, objeto do Processo Administrativo nº 095/2019, AUTORIZO a contratação direta, através da dispensa de licitação nº 005/2020, visando a Contratação de empresa no ramo de plantas e flores naturais para futuras aquisições de arranjos de flores de tipos variados para ornamentação das dependências da Câmara, junto a FLORES ONLINE FLORICULTURA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.254.526/0001-10, com valor Global R\$ 14.160,00 (Quatorze Mil Cento e Sessenta Reais).

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 DETERMINO a publicação da presente ratificação no Jornal Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

São Gonçalo do Amarante, 10 de fevereiro de 2020.
Edson Valban Tinóco Oliveira
Vereador Presidente

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br